



(単位:mm)

呼び		a	f-0	近似内径	L-1			
A	B(Rc)				75	100	150	200
15	1/2	8.16	5.0	13.1	76	101	151	201
20	3/4	9.53	5.0	18.6				
25	1	10.39	6.4	24.6	X	X	151	X
32	1 1/4	12.70	6.4	32.7				
40	1 1/2	12.70	6.4	38.6	X	X	151	X
50	2	15.88	7.5	49.9				
65	2 1/2	17.46	9.2	64.9	X	X	151	201
80	3	20.64	9.2	76.7				
100	4	25.40	10.4	101.3	X	X	151	201

- 表面仕様：硬質塩化ビニル被覆
- 外面被覆樹脂厚さ 1.5mm以上

注：

- ねじは、JIS B0203管用テーパーねじの管用テーパーねじとする。
- 表中の全長寸法Lは、最小寸法である。
- aは基準径の位置を示す。
- 材料：JWWA K 116で規定される水道用硬質塩化ビニルシソコ鋼管(SGP-VD)
- JPF NP 001 管端防食継手用パイプニッパルの一般形ニッパルに準拠

記載内容については、予告なく変更することがあります。
また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。

材質	SGP-VD	尺度	—	第三角法	顧客名
平成 10 年 04 月 01 日					
承認	確認	作成	名称		管端防食継手用 VDニップル
日野	森田	奥野	図番		
株式会社 吉年					SPF-04-VD-△



記号	日付	改訂記事	担当	備考
△				
△				
△				